

Producto Seleccionado: **LAMPARA DE INDUCCIÓN MAGNÉTICA**

Aplicaciones

- * Iluminación Exterior:
- Áreas de difícil mantenimiento
 - Alumbrao exterior
 - Estacionamientos
 - Industrias
 - Supermercados


Características

- Encendido instantáneo sin parpadeo
- Vida útil promedio de : 80 000 ~ 100 000 Hrs.
- Alta eficacia: ≥ 80 lm/W
- Excelente calidad de luz: IRC ≥ 80
- Lúmenes Mantenido $>70\%$ a partir de 60 000hrs

Imágen del producto



Dibujo / Dimensiones



Características técnicas del producto

Descripción comercial	Kit de Inducción 120 W
Código del producto	P404420-36
Cantidad por empaque (pzas)	1
Potencia (W)	80
Base	No aplica
Longitud máxima "L" (mm)	305
Cota ancho del tubo "D2" (mm)	54
Cota Diámetro "D1" (mm)	275
Cota altura "H" (mm)	82
Flujo luminoso (lm)	6 500
Temperatura de color (K)	5 000
Indice de Rendimiento de Color (IRC)	≥ 80
Vida útil promedio (horas)	80 000 ~ 100 000

Diagrama Espectral

